

## MAX TOP 100

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Сухая смесь на основе гидравлических вяжущих с добавлением минеральных заполнителей для поверхностного упрочнения бетонных полов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Новые полы в жилых, коммерческих и промышленных зданиях
- Цокольные этажи и полуподвалы
- Цеха
- Гаражи для легковых автомашин
- Места хранения грузов
- Коридоры, холлы
- Места парковки

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Агрегатное состояние	сыпучая однородная смесь без комков и посторонних включений
Заполнитель	кварц
Цвет	натуральный, св. серый, терракотовый, зеленый
Прочность, не менее, МПа	60,0
Истираемость, (по Бёме), г/см <sup>2</sup> , не более	0,35
Механические воздействия	весьма значительные по СНиП 2.03.13
Температура эксплуатации	от -40°С до +100°С
Допустимое кратковременное воздействие температуры	ниже -40С до +60С
Агрессивность среды эксплуатации	неагрессивная и слабоагрессивная по СНиП 2.03.11
Интенсивность воздействия жидкостей	большая по СНиП 2.03.13

### УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

**MAX TOP 100** упакован во влагонепроницаемые мешки по 25 кг. Не используйте смесь из поврежденных мешков. Сухая смесь должна храниться в упаковке изготовителя, в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Упакованную сухую смесь транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозки грузов.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе со смесью использовать резиновые перчатки, респиратор и защитные очки. Избегайте попадания продукта в глаза и длительного контакта с кожей. В случае контакта — тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте использования материала с соблюдением всех правил хранения и применения.

Производитель гарантирует указанные в этом документе параметры материала в момент отгрузки его со склада производителя. Производитель не несет юридической и иной ответственности за несоблюдение условий транспортировки, хранения и применения материалов.

Потребителю рекомендуется запрашивать наиболее актуальные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации на данный материал.