РТМ РЕНОВАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛЫ

Россия, 107140, Москва
Верхняя Красносельская ул., д. 2/1, стр. 1
Телефон/факс: +7 495 645 66 56
www.rtmrussia.ru

MAXColor Satin

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Акриловая краска MAXColor Satin - профессиональная краска класса «Люкс» для наружных и внутренних работ. Представляет собой водную дисперсию на основе акриловых сополимеров и высококачественных полимерных добавок.
Образует шелковисто-матовое, приятное на ощупь покрытие с эффектом сатина.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для высокачественной отделки бетонных, оштукатуренных и кирпичных стен, настенных покрытий, обоев под покраску, а также поверхностей из гипсокартона и ДСП.

Подходит как для внутренних, так и для наружных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходные защитные и декоративные свойства;
- хорошая атмосферостойкость и УФ-стойкость покрытия;
- высокая износостойкость и долговечность покрытия, срок службы более 10 лет;
- хорошая адгезия;
- повышенная эластичность покрытия;
- экономичный расход;
- экологичный и негорючий материал, разбавляется водой;
- образует паропроницаемое покрытие;
- колеровка в любой цвет по каталогу RAL.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 59,8 %	
	Полное высыхание до степени 3	1 ч
Время высыхания до степени 3 при температуре (+ 20°С ± 2°С)	Межслойная сушка	1 ч
	Полная полимеризация	24 ч
Условна вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 при температуре (+ 20°С ± 0,5^{0}С), не менее	Тиксотропная	
Степень перетира, мкм, не более	40	
Фактический расход однослойного покрытия	150-250 гр/м^2	

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в ведрах массой 4, 6, 14 или 25 кг.
Хранить в заводской таре в сухом помещении, вдали от источников тепла и огня, при температуре от +5ºС до + 40ºС. Гарантийный срок хранения –12 месяцев с даты изготовления.
Морозоустройчивая - допускается 5 циклов заморозки при температуре до - 25 ^{o}С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При попадании на открытые части тела промыть водой.

При работе использовать защитные очки и респиратор.

При использовании внутри помещения обеспечить хорошую вентиляцию.

Не принимать пищу и не курить на месте выполнения работ.

Хранить в плотно закрытой таре. Не нагревать!

Не сливать в канализацию. Сухие остатки краски утилизировать как строительный мусор.

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте использования материала с соблюдением всех правил хранении и применения.
Производитель гарантирует указанные в этом документе параметры материала в момент отгрузки его со склада производителя. Производитель не имеет возможности контролировать условия применения материала, хранения и перевозки. В связи с чем, не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.
Потребителю рекомендуется запрашивать наиболее актуальные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.
Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации на данный материал.