

## MAXColor

### ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

**MAXColor** - профессиональная акриловая краска для фасадов, цоколей и стен - водная дисперсия на основе акриловых сополимеров.

Повышенное содержание двуокиси титана (TiO<sub>2</sub>) обеспечивает превосходную укрывистость и долговечную защиту фасадов.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для наружных и внутренних окрасочных работ по бетонным, оштукатуренным, гипсовым и кирпичным поверхностям, применяется для реставрации исторических объектов. **Краски MAXColor** повышают функциональность и износостойкость строительных материалов, обеспечивая долговечную защиту минеральных поверхностей, что особенно важно при реставрации объектов историко-культурного наследия.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходные защитные и декоративные свойства;
- высокая атмосферостойкость и УФ-стойкость;
- водостойкость и отличная химстойкость покрытия;
- высокая износостойкость и долговечность покрытия, срок службы более 10 лет;
- превосходная адгезия;
- экономичный расход;
- повышенная эластичность покрытия;
- паропроницаемость покрытия;
- широкая цветовая гамма (колеровка в любой цвет по каталогу RAL);
- экологичный и негорючий материал, разбавляется водой;
- выдерживает до 5 циклов заморозки при температуре -25<sup>0</sup>С.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 59,8 %	
Время высыхания до степени 3 при температуре (+ 20°С ± 2°С)	Полное высыхание до степени 3	1 ч
	Межслойная сушка	1 ч
	Полная полимеризация	24 ч
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 при температуре (+ 20°С ± 0,5°С), не менее	Тиксотропная	

Степень перетира, мкм, не более	40
Фактический расход однослойного покрытия	150-250 гр/м <sup>2</sup>

### **УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Поставляется материал в ведрах массой 6,14 или 25 кг.

Хранить в заводской таре в сухом, прохладном помещении, вдали от источников тепла и огня, при температуре от +5°C до + 40°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Морозоустойчивая - допускается 5 циклов заморозки при температуре до - 25 °С

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

При попадании на открытые части тела промыть водой.

При работе использовать защитные очки и респиратор.

При использовании внутри помещения обеспечить хорошую вентиляцию.

Не принимать пищу и не курить на месте выполнения работ.

Хранить в плотно закрытой таре. Не нагревать!

Не сливать в канализацию. Сухие остатки краски утилизировать как строительный мусор.

---

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте использования материала с соблюдением всех правил хранения и применения.

Производитель гарантирует указанные в этом документе параметры материала в момент отгрузки его со склада производителя. Производитель не имеет возможности контролировать условия применения материала, хранения и перевозки. В связи с чем, не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Потребителю рекомендуется запрашивать наиболее актуальные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации на данный материал.