

Грунтовка МАХPrime всесезонная

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Грунтовка МАХPrime всесезонная - упрочняющий состав глубокого проникновения, созданный на основе органорастворимых сополимеров и характеризующийся повышенным содержанием связующего.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для предварительной обработки пористых поверхностей, таких как бетон, штукатурка, гипсокартон, кирпич, ДВС, ДСП. Обеспечивает превосходное сцепление между подложкой и последующими слоями акриловых красок. **Грунтовка МАХPrime всесезонная** препятствует проникновению воды и органических смесей из подложки в финишные слои краски. Позволяет производить окрасочные работы даже при отрицательных температурах. При соблюдении технологии гарантирует прочность, гладкость и долговечность покрытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая проникающая способность;
- возможность производить работы в зимний период (при температуре до – 20°С);
- превосходные защитные и декоративные свойства;
- отличная водо- и атмосферостойкость;
- высокая адгезия;
- повышенная эластичность;
- экономичный расход;
- практически полное отсутствие запаха;
- экологичный и негорючий материал, разбавляется водой;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Основа грунтовки	Акриловая
Вид обрабатываемого материала	Бетон
Расход	12,0 м ²
Время высыхания	2,0 час
Вид грунтовки	Глубокопроникающая
Бесцветный материал	Да

Способ нанесения	Кисточкой
------------------	-----------

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется материал в ведрах массой 10 или 20 л.

Хранить в заводской таре в сухом, прохладном помещении, вдали от источников тепла и огня, при температуре от +5°C до + 25°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При попадании на открытые части тела промыть водой.

При работе использовать защитные очки и респиратор.

При использовании внутри помещения обеспечить хорошую вентиляцию.

Не принимать пищу и не курить на месте выполнения работ.

Хранить в плотно закрытой таре. Не нагревать!

Не сливать в канализацию. Сухие остатки краски утилизировать как строительный мусор.

Информация, приведенная в настоящем документе, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте использования материала с соблюдением всех правил хранения и применения.

Производитель гарантирует указанные в этом документе параметры материала в момент отгрузки его со склада производителя. Производитель не имеет возможности контролировать условия применения материала, хранения и перевозки. В связи с чем, не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации.

Потребителю рекомендуется запрашивать наиболее актуальные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации на данный материал.